Паспорт качества № 526

1.Общие сведения о профиле, примыкающем оконном 6 мм с армирующей сеткой и пыльником

2. Профиль примыкающий оконный 6 мм с армирующей сеткой и пыльником

3. Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58891-2020

Предприятие-изготовитель:

Адрес:

Номер партии: 22

Дата изготовления: октябрь 2026 года

2. Физико-механические характеристики профиля примыкающего оконного 6 мм с армирующей сеткой и пыльником

Наименование	Ед.измерения	Нормируемое значение показателя	Фактическое значение показателя
Упаковка и маркировка		Согласно ГОСТ	соответствует
Длина профиля	мм	не более 2500	2400
Длина стеклотканевой сетки, не более	мм	Не более 2500	2400
Цвет сетки		-	белый
Цвет пыльника		-	Белый
Ширина уплотнительной ленты	мм	не менее 4	4
Толщина полок сердечника	мм	Не менее 0,9	0,9
Прочность на растяжение, не менее - в продольном направлении - в поперечном направлении	 Н/5см Н/5см	Не менее 1500 1500	Соответствует 2000 1500
Плотность сетки	г/м2	Не менее 145	145
Размер штукатурного паза	мм	6	6
Размер сердечника	мм	20...22	22
Размер сердечника со стеклотканевой щелочестойкой сеткой	мм	Не менее 100	100
Даты испытаний			30.10.26
Количество метров в партии	м.п.		1440

Начальник производства А.М.Привольнев

Контролёр ОТК М.П.Мелешенков

Копия. Сведения об изготовителе и область его печати скрыты.